

**Al Comando Polizia Municipale  
del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO**

- OGGETTO:**    **RICHIESTA CHIUSURA STRADA**  
                   **RICHIESTA APPOSIZIONE DIVIETO DI SOSTA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, recapito  
telefonico \_\_\_\_\_ a nome e per conto di/del/della \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

1. l'autorizzazione ad effettuare la chiusura della Via \_\_\_\_\_,  
dall'intersezione con Via \_\_\_\_\_ all'intersezione  
con Via \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
compreso, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, per effettuare: \_\_\_\_\_
  
2. l'autorizzazione ad apporre il divieto di sosta su Via \_\_\_\_\_,  
dall'intersezione con Via \_\_\_\_\_ all'intersezione  
con Via \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ compreso,  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, per effettuare: \_\_\_\_\_

scavo di lunghezza mt. \_\_\_\_\_ e larghezza mt. \_\_\_\_\_ per lavori di  
\_\_\_\_\_ da eseguirsi all'altezza del  
civico n. \_\_\_\_\_;

lavori di realizzazione nuovo fabbricato, Permesso di Costruire prot. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

manifestazione denominata \_\_\_\_\_ che si terrà  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Distinti saluti.

SOMMARIVA DEL BOSCO li, \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**  
\_\_\_\_\_

## **PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE, L'APPALTATORE, IL CAPO CANTIERE, IL RESPONSABILE DEI LAVORI**

1. Collocare, in prossimità del tratto di strada che verrà interessato dalla chiusura o dal divieto di sosta, specifica segnaletica con indicati i giorni e/o le fasce orarie di chiusura. Tale cartello andrà installato **almeno 3 giorni prima dell'inizio lavori** (il termine è ridotto a 2 giorni qualora intervengano **comprovate cause di forza maggiore**);
2. provvedere agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione (art. 21 - OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI);
3. adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e tenerli in perfetta efficienza di giorno e di notte. I tombini sulla carreggiata o sui marciapiedi non possono essere indicati da un cavalletto, ma devono essere completamente recintati;
4. provvedere a rendere visibili sia di giorno che di notte gli addetti ai lavori. Gli indumenti devono essere fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento. Per interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella di materiale fluorescente o rifrangente di colore arancio;
5. provvedere ad una adeguata delimitazione e segnalazione dei cantieri. Se i lavori hanno durata superiore a 7 giorni lavorativi, in prossimità della testata del cantiere va apposto un pannello giallo con indicati: estremi dell'ordinanza/ nome dell'impresa/ recapito del responsabile di cantiere/ inizio e fine lavori/ ente proprietario della strada. I cantieri, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni. Le barriere orizzontali e longitudinali devono essere a strisce oblique bianche e rosse o con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia e di notte devono essere visibili oltre che con i normali mezzi rifrangenti anche con dispositivi a luce propria fissa di colore rosso (sono vietate le lanterne a fiamma libera). Dette recinzioni devono essere costituite dai suddetti elementi, con esclusione di qualsiasi altro strumento di delimitazione (sono vietati in particolare perchè non idonei, i nastri di pellicola plastica con strisce oblique bianche e rosse, fissati a paletti di legno o di ferro).  
E' obbligatorio il segnale di pericolo LAVORI dotato di luce fissa di colore rosso. Se il cantiere è lungo più di 100 mt., va indicata la sua estensione. Il cono deve essere usato per delimitare zone di lavoro di durata non superiore ai due giorni o per il tracciamento di segnaletica orizzontale. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose a fiamma libera.
6. attuare tutti gli accorgimenti necessari per la regolamentazione del traffico. La segnaletica di cantiere dovrà essere mantenuta in costante efficienza. Qualora i segnali da apporre siano in contrasto con la segnaletica esistente, questa va coperta e ripristinata al termine dei lavori. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico alternato a vista, regolato da movieri o da semafori. I veicoli operativi se esposti al traffico devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti e portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia verso il lato dove il veicolo può essere superato.
7. A tutela dei pedoni va delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale largo almeno mt. 1,00 lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, opportunamente segnalato.